

Verwerkingsvoorschrift terrastegels Estetico

De Estetico terrastegels hebben een toevoeging in het betonmengsel waardoor de tegel minder snel vuil en water opneemt. De terastegels zijn facetloos en voorzien van een coating die de kleur verdiept en langer behouden blijft.

Deze verwerkingsvoorschriften gelden voor de volgende varianten:

- De Estetico vlak, een tegel met een glad oppervlak.
- De Estetico verso, een tegel met een structuur.
- De Estetico wood, een tegel met een houtlook.

Deklaag	Ja
Nabewerking beton	Gecoat
Facet/vellingkant	Zowel zonder als met facet/vellingkant mogelijk
Toepassing	Terras

Algemeen

- Plaats de tegels op een stevige straatlaag van ± 5 cm dikte drainerend granulaat 0/8mm. Onder de straatlaag dient een 10–20cm dikke puinlaag (afhankelijk van toepassing en belasting) te zijn aangebracht voor een goede afwatering;
- Controleer voor verwerking of alle tegels van dezelfde productiedatum zijn;
- De verpakking biedt bescherming aan het product, verwijder de verpakking dus kort voordat u begint; Stapel het product niet zonder bescherming langdurig op elkaar, door de alkaliwerking die hierdoor kan ontstaan kan er onherstelbare schade optreden aan het oppervlak en de coating;
- Estetico tegels zijn zorgvuldig samengesteld uit diverse natuurlijke grondstoffen. In deze grondstoffen kunnen tintverschillen voorkomen. Dit betekent dat deze tintverschillen tevens in het eindproduct kunnen voorkomen. Bij gebruik van meerdere pakketten is het dan ook raadzaam om de tegels uit verschillende pakken zo veel mogelijk door elkaar te gebruiken voor een optimale kleurschakering. Dit geldt ook zeker voor de genuanceerde kleuren;
- De tegels zijn zeer gevoelig voor beschadigingen aan de randen en hoeken. Houdt daar rekening mee bij het verwerken van de tegels (schuur de tegels niet over elkaar);
- Houd tijdens het verwerken de tegels zo veel mogelijk vrij van zand en andere vervuiling, dit kan krassen en vlekken veroorzaken;
- Leg uw terras altijd op een afschot; (1 à 2 cm per m¹);
- Indien uw terras groter is dan 50m² of langer dan 10m¹, dient het terras voorzien te zijn van dilatatievoegen. Ook tussen muren, gevels en pilaren zijn dilatatievoegen nodig;
- De tegels moeten met een voeg van minimaal 3 mm gelegd worden. Deze voeg zorgt ervoor dat er geen beschadigingen aan de randen en hoeken van de tegels ontstaan door uitzetting en krimp;
- De tegels mogen nooit afgetrild worden, maar licht aangeklopt met een witte, rubberen hamer bij lichte tegels, en een donkere hamer bij donkere tegels;
- Indien u tegels zaagt, doe dit dan buiten het werk. Voorkom dat spoelwater of zaagstof op het straatwerk komt. Dit is achteraf lastig te verwijderen;

vervolg op pag. 2

Eindhoven

Ekkersrijt 1212
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35
eindhoven@tuinvisie.nl

Utrecht

Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl

Enter

Vonderweg 9
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl

- Voor het invoegen van de tegels zijn voegmortels te verkrijgen. Veeg nooit in met brekerszand. Gebruik hiervoor **Fixs Voegmortel Easy**, **Fixs Voegmortel Pro**, **Fixs Gatorsand** of **Fixs Dansand**. Laat geen overtollig voegmiddel achter op de tegels, dit kan krassen veroorzaken;
- Nat zand, zwart zand, bladeren en ander vuil veroorzaken vlekken. Verwijder dit zo snel mogelijk;
- Eventuele vlekjes van bladeren, bloemen enz. zullen door regelmatig onderhoud en door uitregenen geleidelijk verdwijnen.

Onderhoud tegels

- “Eenvoudig in onderhoud”, betekent niet “geen onderhoud”. Regelmatig onderhoud geeft jarenlang plezier aan uw terras. Vergelijk het met de wasbeurt van uw auto;
- Onderhoud de tegels met een borstel en water aangelengd met groene zeep of **Fixs Bioreiniger**. Het gebruik van een hogedrukreiniger zonder vuilfrees en tot 100bar is toegestaan. Houd tenminste 30cm afstand tussen reiniger en tegel;
- Vermijd het gebruik van dooizouten;
- Mocht u de tegels schoon willen maken met water uit een bron, dan dient dit water roestvrij te zijn;
- Voor het verwijderen van groene aanslag, vlekken en/of vervuiling adviseren wij **Fixs Bioreiniger**;
- Door gebruik kunnen er leefkrasjes ontstaan, deze krassen zullen na verloop van tijd, door het belopen, gebruik, weersomstandigheden en onderhoud minder zichtbaar worden;
- Voor elk onderhoudsproduct geldt: Lees voor gebruik eerst goed de aanwijzingen op de verpakking. Bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plaats uitproberen;
- Bij elke vervuiling geldt, “des te sneller u actie onderneemt, des te beter zal het resultaat zijn”.

Tot slot

- Bewaar altijd de aankoopnota's, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang;
- In geval van zichtbare gebreken mogen de producten niet verwerkt worden. Na verwerking zullen klachten met betrekking tot zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden;
- Vermijd harde voorwerpen (o.a. steentjes onder schoenen, poten van terras stoelen en tafels, parasolvoeten) op de tegels. Deze veroorzaken krassen;
- Zorg altijd voor ventilatieruimte tussen de tegelvloer en daarop geplaatste voorwerpen (bloempotten, zwembaden, beelden ed.). Daarmee voorkomt u witte vlekken als gevolg van zogenaamde alkalische schade;
- De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren; (kosten van) verwerking en overige kosten vallen daar niet onder.

**De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.**

Eindhoven

Ekkersrijt 1212
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35
eindhoven@tuinvisie.nl

Utrecht

Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl

Enter

Vonderweg 9
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl

Onderhoud

TOPLAAG

- Afhankelijk van de verkeersintensiteit en het gebruik van de verharding is een sporadische inspectie aangewezen.
- Op plaatsen waar de honingraatstructuur komt bloot te liggen is het aangewezen deze opnieuw toe te dekken.

BLADEREN

- Bij voorkeur eenmaal per jaar de bladeren verwijderen door deze weg te harken, blazen of zuigen.
- Tests hebben uitgewezen dat de minimale fractie in uw grind zeker niet kleiner mag zijn dan 4 mm als u hierbij verstuiving van het grind wil vermijden.

AARDE | MEST

- Wanneer er aarde of mest op de verharding terechtkomt, wordt dit er best afgehaald met een schop tot op de honingraatstructuur. Een nieuw laagje grind (± 1 cm) bovenop de honingraatstructuur volstaat om opnieuw een perfecte verharding te hebben. De aarde of mest die tussen de holle ruimtes in de honingraatstructuur gespoeld is, heeft geen effect op de waterdoorlatendheid.

ONKRUID

- Houd rekening met onderstaande zaken om onkruidgroei te vermijden.
- Neem geen grindsoorten die een hoge porositeit hebben. Hoge porositeit = lang water vasthouden = meer onkruid.
- Neem geen grindsoorten die een hoog kalkgehalte hebben, want dit bevordert groei van onkruid.
- Maak een funderingskoffer die geen voedzame bestanddelen bevat en die het water vlot draineert.

Het eventueel resterende onkruid (van zaad dat initieel al in de bodem aanwezig was) wordt bemoeilijkt te groeien door het anti-worteldoek onderaan ECCOgravel®.

Het onkruid kan gemakkelijk met de hand verwijderd worden, doordat de wortels zich concentreren in de honingraatstructuur. Ook verwijdering met hete lucht of branders is mogelijk.

Deze oplossingen verdienen de voorkeur op chemische onkruidbestrijders.

DOOIZOUTEN

- Zout heeft geen negatief effect op de ECCOgravel®-plaat.

**De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.**

Eindhoven

Ekkersrijt 1212
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35
eindhoven@tuinvisie.nl

Utrecht

Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl

Enter

Vonderweg 9
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl