

# Verwerkingsvoorschrift Flexline 40 cm

## Vorbereiding

---

- Markeer een lijn of maak een sleuf voor het plaatsen van het product. *Let op: Een lichte helling van de rand is mogelijk.*

## Hoekstukken

---

- U kunt kant-en-klare rechte hoeken aanschaffen. Deze kunt u ook eenvoudig zelf maken. Trek een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een nkeping (5–7mm) bovenaan in de omgebogen lip. Buig het materiaal met uw handen. Als u zelf een rechte hoek wilt maken, trek dan een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een voldoende grote inkeping (5–7mm) in de omgebogen lip bovenaan en verwijder de lip onderaan met een slijptol, zodat u ruimte heeft om te buigen. U kunt het resultaat verbeteren door een blok hout dicht bij de vouw te plaatsen.

## Verbindingshulzen

---

- In sommige gevallen moet u een deel inkorten om de gewenste lengte te krijgen. In dit geval wordt de verbindingshuls gebruikt om de twee randen met elkaar te verbinden. Deze wordt vastgezet met schroeven die u in de richtgaten van de huls plaatst.

## Ondersteuningsmethodes\*\*

---

- Er zijn twee methoden voor het verstevigen van de Keerwanden. De schoorsets functioneren het beste bij een harde ondergrond. Maak anders gebruik is gemaakt van snelbeton. Ankerpalen zijn meer geschikt bij een zachte ondergrond. Beide methoden maken verticale afstelling tijdens de montage mogelijk. Het schoorset bevat een spanschroef, terwijl het bevestigen van het verstevigingselement aan het grote grondanker deze verticaal afstelt.
- Zorg er bij het aanleggen van terrassen voor dat de muren op een afstand van 1,5 x de muurhoogte van elkaar staan. Houd als minimum twee schoorsets of ankers per randlengte aan (behalve voor gesloten cirkels van twee randen waar dit niet vereist is).

## Tip

---

- In zachte, zandige grond maakt een beetje snelbeton rond de grondnagels of ankers een groot verschil.

## Standaard cirkelgroottes

---

- Het verbinden van de randen resulteert in standaard cirkelgroottes, gebruik verbindingshuls voor niet-standaard diameters groter dan 1.5m.

Lengtes	Diameter
2	1.37m
3	2.06m
4	2.75m
5	3.44m

vervolg op pag. 2

## Eindhoven

Ekkersrijt 1212  
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35  
eindhoven@tuinvisie.nl

## Utrecht

Rutherfordweg 75  
3542 CN Utrecht


Tel. 030-241 19 37  
utrecht@tuinvisie.nl

## Enter


Vonderweg 9  
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20  
enter@tuinvisie.nl


STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR




STAP 2 - BUIG




STAP 3 - SLA GRONDNAGELS IN DE GROND





STAP 4 - BEVESTIG\*\*



KANT-EN-KLAAR HOEKSTUK\*



MAAK HOEK - MAAK VOLDOENDE GROTE INKEPING MET EEN SLIJPTOL



KORTE DRAAICIRKEL - BEVESTIG



De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.

## Eindhoven

Ekkersrijt 1212  
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35  
eindhoven@tuinvisie.nl

## Utrecht

Rutherfordweg 75  
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37  
utrecht@tuinvisie.nl

## Enter

Vonderweg 9  
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20  
enter@tuinvisie.nl