

Verwerkingsvoorschrift Cerasolid

De Cerasolid is een massief keramische tegel van 3 cm dik.
Cerasolid tegels zijn zeer kleurvast, krasvast en eenvoudig te reinigen.

Verwerking

- Plaats de tegels in een laag van 20 cm grof zand of Solid-Base.
- Leg de tegels altijd met een voeg van minimaal 3 mm dit voorkomt beschadigingen bij eventuele verzakking.
- Leg de tegels met een afschot van minimaal 1 cm per meter
- De Cerasolid is een hard gebakken tegel zonder facet en daarom zijn de randen kwetsbaar voor beschadigingen tijdens de verwerking. Houd hier met verwerken rekening mee.
- Controleer voor dat u begint of alle tegels dezelfde batch hebben. Tegels uit verschillende batches kunnen onderling tintverschillen vertonen.
- De Cerasolid tegels zitten per stuk verpakt. Laat de tegel zo lang mogelijk in de verpakking zitten tot u de tegels gaat verwerken om beschadigingen te voorkomen.
- Gebruik voor het zagen uitsluitend een watergekoelde zaag met een geschikt diamantblad voor keramisch tegels.
- Spoel de tegels na het zagen altijd goed na met schoon water.
- De Cerasolid tegels mogen nooit worden afgetrild.
- Voeg de tegels af met Fixs voegmortel Pro, Fixs voegmortel Easy of Fixs Gatorsand.

Onderhoud

- Keramische tegels zijn eenvoudig te reinigen.
- Om te zorgen dat uw terras langer mooi blijft is het raadzaam uw terras met enige regelmaat te reinigen.
- Voor het reinigen van alledaags vuil kunt u de Fixs Steen- en tegelreiniger gebruiken.
- Wilt u meer informatie over schoonmaken van uw terras. Kijk dan op www.fixsproducts.nl

Tot slot

- Bewaar altijd de aankoopnota's, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang;
- In geval van zichtbare gebreken mogen de producten niet verwerkt worden. Na verwerking zullen klachten met betrekking tot zichtbare gebreken niet meer in behandeling genomen worden;
- De waarborg van de fabrikant en/of handelaar kan nooit verder gaan dan vervanging van gebrekkig erkende waren; (kosten van) verwerking en overige kosten vallen daar niet onder.

De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.

Eindhoven

Ekkersrijt 1212
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35
eindhoven@tuinvisie.nl

Utrecht

Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37
utrecht@tuinvisie.nl

Enter

Vonderweg 9
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20
enter@tuinvisie.nl