

# Verwerkingsvoorschrift Flexline 24 cm

## Vorbereiding

---

- Markeer een lijn of maak een sleuf voor het plaatsen van het product. *Let op: Een lichte helling van de rand is mogelijk.*

## Hoekstukken

---

- U kunt kant-en-klare rechte hoeken aanschaffen. Deze kunt u ook eenvoudig zelf maken. Trek een onderbroken lijn langs de achterkant van de rand en maak een nkeping (5–7mm) bovenaan in de omgebogen lip. Buig het materiaal met uw handen. U kunt het resultaat verbeteren door een blok hout dicht bij de vouw te plaatsen.

## De rand vastzetten

---

- Ankers dienen achter de rand geplaatst te worden ter versteviging, naast een verstevigingselement, die u vervolgens moet vastschroeven. Wanneer u cirkels met een diameter kleiner dan 1.37 m maakt, zijn er geen ankers nodig omdat de cirkel zichzelf ondersteunt.

## Bevestiging aan harde oppervlakken

---

- Als u de rand aan harde oppervlakken wilt bevestigen, dan kunt u de schoorset voor harde oppervlakken gebruiken. Deze is te gebruiken met de bevestigingspinnen of kan met bouten worden vastgezet. (Bevestigingen worden apart verkocht)

## Verbindingshulzen

---

- In sommige gevallen moet u een deel inkorten om de gewenste lengte te krijgen. In dit geval wordt de verbindingshuls gebruikt om de twee randen met elkaar te verbinden. Deze wordt vastgezet met schroeven die u in de richtgaten van de huls plaatst.

## Tip

---

- De voorgemonteerde verstevigingselementen kunnen worden verplaatst. Duw bovenin aan de zijkant om deze los te maken via de onderkant. Doe het tegenovergestelde om ze opnieuw te plaatsen waar nodig.

## Standaard cirkelgroottes

---

- Het verbinden van de randen resulteert in standaard cirkelgroottes, gebruik verbindingshuls voor niet-standaard diameters groter dan 1.5m.

Lengtes	Diameter
2	1.37m
3	2.06m
4	2.75m
5	3.44m

vervolg op pag. 2

### Eindhoven

Ekkersrijt 1212  
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35  
eindhoven@tuinvisie.nl

### Utrecht

Rutherfordweg 75  
3542 CN Utrecht


Tel. 030-241 19 37  
utrecht@tuinvisie.nl

### Enter

Vonderweg 9  
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20  
enter@tuinvisie.nl


STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR




STAP 2 - BUIG




STAP 3 - SLA GRONDNAGELS




STAP 4A - BEVESTIG MET ANKER (OF)





STAP 4B - BEVESTIG MET VERSTEVIGINGSELEMENT




KANT-EN-KLAAR HOEKSTUK\*



MAAK HOEK - MAAK VOLDOENDE GROTE INKEPING MET EEN SLIJPTOL



KORTE DRAAICIRKEL - MONTEER



De producent is niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw leverancier.

## Eindhoven

Ekkersrijt 1212  
5692 AE Son

Tel. 085-080 40 35  
eindhoven@tuinvisie.nl

## Utrecht

Rutherfordweg 75  
3542 CN Utrecht

Tel. 030-241 19 37  
utrecht@tuinvisie.nl

## Enter

Vonderweg 9  
7468 DC Enter

Tel. 0547-38 61 20  
enter@tuinvisie.nl